

SISTEMA "LOCAL " CMS-LXS-LCL

Interfaccia web che mediante collegamento ethernet permette di visualizzare un pannello sinottico dell'impianto installato, di controllare e monitorare il sistema in loco o in remoto attraverso la nostra scheda modem (dotata di protocollo HTTP e client SMTP) basata su tecnologia "single board computer".

La scheda CMS-LXS-LCL integra 8 canali I/O.



CARATTERISTICHE

- **Trasmissione dati via ethernet**
- **Monitoraggio 24 ore su 24:**
trasmissione continua ed illimitata per l'aggiornamento dello stato del sistema
- **Controllo dello stato del sistema SOV:**
 - Comunicazione guasti e anomalie
 - Notifica dei segnali di allarme in tempo reale
- **"Self Checking" dei sistemi SOV:** non vi è necessità di eseguire test diagnostici da remoto, i quali renderebbero il sistema vulnerabile dall'esterno
- **Massima sicurezza del protocollo di trasmissione** (trasmissione unidirezionale)
- **Comunicazione Unidirezionale** per inibire la possibilità da parte di terzi di manomettere il sistema e di spegnere i SOV
- **Invio di e-mail per lo stato di allarme***
- **Interfaccia WEB "Dashboard":**
 - Visualizzazione grafica dinamica
 - Struttura semplice ed intuitiva
 - Personalizzabile
 - Fruibile attraverso qualunque browser e dispositivo mobile